

VersaTrans® CVT Plus ATF

Kendall® VersaTrans CVT Plus Fluid – это уникальная трансмиссионная жидкость премиум-класса на основе синтетических базовых масел, специально разработанная для использования в легковых и грузовых автомобилях с бесступенчатыми трансмиссиями с ременными и цепными передачами, а также со ступенчатыми автоматическими трансмиссиями. Жидкость специально разработана с уникальными фрикционными свойствами, необходимыми для защиты и эффективности всех трех типов трансмиссий. Ее рабочие характеристики были подтверждены более чем миллионом миль испытаний в вариаторах и ступенчатых автоматических коробках передач.

VersaTrans CVT Plus Fluid обладает тщательно сбалансированными фрикционными свойствами для защиты от проскальзывания ремня и цепи, износа вариатора и появления шума, а также для превосходной защиты от вибрации и производительности крутящего момента в течение всего срока службы жидкости. Продукт имеет высокую устойчивость к сдвигу и окислению, защищает от образования нагара и шлама, обладает отличными низкотемпературными свойствами для легкого переключения в холодную погоду. Полностью синтетическая формула обеспечивает дополнительные преимущества при экстремальных температурах по сравнению с обычными минеральными трансмиссионными жидкостями.

VersaTrans CVT Plus Fluid рекомендована для большинства автомобилей VW/Audi, Honda, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Subaru и Toyota с бесступенчатыми трансмиссиями. Также рекомендуется для применения во многих автоматических трансмиссиях ступенчатого типа, для которых не требуется жидкость ATF, специально лицензированная для ступенчатых трансмиссий. Для правильного выбора трансмиссионной жидкости обратитесь к руководству пользователя.

По вопросам применения продукта обращайтесь на горячую линию технической поддержки Phillips 66.

Применение

- Легковые автомобили с ременной и цепной бесступенчатой коробкой передач (CVT)
- Легковые автомобили со ступенчатой трансмиссией, для которых не требуется жидкость ATF со специальным разрешением для ступенчатых трансмиссий.

Синтетическая
трансмиссионная
жидкость для
АКПП с ременной
и цепной
бесступенчатой
и ступенчатой
передачей





Особенности и преимущества

- Отвечает требованиям большинства видов бесступенчатых трансмиссий с ременной и цепной передачей
- Обладает высоким коэффициентом трения стали по стали, что предотвращает проскальзывание ремня и цепи и защищает от износа
- Обладает низким коэффициентом трения стали по бумаге, что предотвращает проскальзывание муфты гидротрансформатора и появление вибрации
- Сохранение высокого крутящего момента в течение срока службы жидкости
- Отличная стойкость к окислению и термическая стабильность обеспечивает длительный срок службы
- Защищает от износа
- Защищает от образования шлама и нагара
- Защищает от ржавчины и коррозии
- Отличные низкотемпературные свойства для легкого переключения в холодный сезон
- Хорошая совместимость с материалами уплотнений
- Хорошая устойчивость к пенообразованию

VersaTrans CVT Plus Fluid

Стандартные показатели	
Удельный вес при 60°F	0.847
Плотность, фунт/галлон при 60°F	7.06
Цвет, визуально	Красный
Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F)	196 (385)
Температура потери текучести, °C (°F)	<-45 (<-49)
Вязкость по Брукфильду	
сП при -40°C	13 350
Кинематическая вязкость	
сСт при 40°C	35
сСт при 100°C	7.4
Индекс вязкости	182
Цинк, % по весу	<0.001

Информация о безопасности и влиянии на здоровье

Рекомендации по безопасному обращению и использованию этого продукта содержатся в Паспорте безопасности по ссылке <http://www.phillips66.com/SDS>

11-26-2019

Стандартные характеристики – средние значения, не являющиеся спецификацией. Незначительные отклонения, не влияющие на производительность продукта, допустимы при нормальном производстве и в разных местах смешивания. Рецептуры продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления.

© Phillips 66 Company. Kendall™ и соответствующие логотипы и продукты – зарегистрированные товарные знаки Phillips 66 Company в США и других странах.