



# ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОДВЕСКИ RED LINE LIGHTWEIGHT 5WT SUSPENSION FLUID



- Популярный продукт в качестве прямой, но более стабильной замены большинству оригинальных жидкостей для подвески 7wt
- Используется мотоциклистами в качестве наиболее стабильной замены для передних вилок Showa и Kayaba, у которых не было замены клапанов
- Часто используется в гонках Sprint Car, а также в соревнованиях CORR и SCORE Off Road

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вязкость при 100°C, сСт	8,0
Вязкость при 40°C, сСт	16,0
Индекс вязкости	560
Температура потери текучести, °C	-50
Температура потери текучести, °F	-58

## РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ:

- 91122 – LightWeight 5wt Suspension Fluid – 16 унций / 0,47 л
- 91126 – LightWeight 5wt Suspension Fluid – 5 галлонов / 18,93 л
- 91128 – LightWeight 5wt Suspension Fluid – 55 галлонов / 208,2 л

## О ЖИДКОСТЯХ ДЛЯ ПОДВЕСКИ RED LINE

Эти продукты можно смешивать, чтобы получить промежуточную вязкость, необходимую для конкретных характеристик амортизаторов

- Превосходная устойчивость к сдвигу по сравнению с большинством популярных масел для амортизаторов
- Позволяет использовать более низкую вязкость
- Намного меньше затухание при ударах, более низкие рабочие температуры при той же вязкости по сравнению с обычными жидкостями
- Устраняет пенообразование и обеспечивает отличную смазывающую способность
- Все жидкости для подвески Red Line можно смешивать для получения промежуточных степеней вязкости
- Продукт LikeWater® обеспечивает наименьшее изменение вязкости среди всех жидкостей для подвески на рынке
- Жидкость Extralight-2.5wt очень популярна в NASCAR, а также в AMA Motorcross
- LightWeight часто используется в гонках Sprint Car, а также в соревнованиях CORR and SCORE Off Road Competition
- Противоизносные присадки продлевают сроки службы амортизаторов

Информация о безопасности и влиянии на здоровье содержится в [Safety Data Sheet](#) на сайте REDLINEOIL.COM