

# ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

## RED LINE POWER STEERING FLUID



- Улучшенная устойчивость к износу и термическому разрушению, испарению и пенообразованию
- Обеспечивает постоянную высокую производительность насоса, подходит для большинства блоков рулевого управления с гидроусилителем
- Предотвращает потерю мощности
- Высокотемпературная вязкость улучшена на 50%, высокотемпературное испарение снижено на 20%
- Повышенная термостойкость предотвращает закипание
- Защищает от неполадок в работе рулевого управления при высоких и низких температурах.
- Совместима с минеральными и синтетическими жидкостями ГУР
- На 80% более устойчива к окислению по сравнению с минеральными жидкостями
- Помогает предотвратить утечки и шум

### СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Испытание на коррозию (D66A/B)	выдержано
Вязкость при 100°C после сдвига	6,41 сСт
Вспенивание	0
Температура воспламенения	258°C
Испытание на коррозию меди	1b
Вязкость при -40°C	5400 сП
Кинематическая вязкость при 100°C	7,0 сСт
Кинематическая вязкость при 40°C	31 сСт
Индекс вязкости	199
Температура потери текучести	-58°F (-50°C)

### РАЗМЕР УПАКОВКИ:

30404 – Power Steering Fluid – 1 кварта / 0,946 л

30406 – Power Steering Fluid – 5 галлонов / 18,93 л

### О ЖИДКОСТИ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ RED LINE POWER STEERING FLUID

RED LINE POWER STEERING FLUID удовлетворяет требованиям большинства автопроизводителей и может использоваться там, где производитель требует использовать любую жидкость для автоматических трансмиссий, такую как Dexron®, Dexron II®, II-E® или Dexron III®, Ford Type-F, Mercon или M2C138-CJ, как требуют Ford, AMC, Toyota, Nissan, Lexus, Infiniti, Jaguar, VW, Mercedes-Benz, BMW, SAAB, Subaru, Volvo, Porsche, Mitsubishi, Mazda и многие другие.

Эта жидкость также подходит для гидроусилителей рулевого управления, которым требуются жидкости GM PN 1050017 или 1052884 (спецификация 9985010), Chrysler (спецификация 5931) и Ford M2C33-F. Red Line Power Steering Fluid также удовлетворяет требованиям к жидкостям для гидравлических насосов Denison HF-O, лопастных насосов Vickers и поршневых насосов Sundstrand.

Подходит для замены жидкостей Eaton Supercharger fluid, GM pt# 12345982, AC Delco pt# 10-4041, Ford p # XL-4, Ford ESE-M99C115-A, Тойота pt# 08885-80108.

Для получения информации о влиянии на здоровье и безопасности перейдите по ссылке [Safety Data Sheet](#) на REDLINEOIL.COM