



- Тормозная жидкость категории DOT 4, изготовленная на основе сбалансированной смеси сложных эфиров борной кислоты и гликолевых эфиров с добавлением ингибиторов влажности и коррозии
- Использование высококачественных исходных компонентов обеспечивает превосходную устойчивость к поглощению и удержанию влаги, в то же время наилучшую защиту при экстремальных температурах
- Возможно смешивание с жидкостями DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1, при этом RL-600 сокращает длительность цикла системы ABS и улучшает реакцию и надежность педали тормоза
- Предназначена для легковых и гоночных автомобилей, а также мотоциклов, подготовленных автомобилей для трек-заездов и другой техники в автоспорте

СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Показатель	DOT 4 превосходит VMVSS 116 и SAE J1704
Температура кипения «сухая»	604°F/318°C
Температура кипения «влажная»	400°F/°204C
pH	7.7
Вязкость при -40°C	1657 сСт
Вязкость при 100°C	2.7 сСт

РАЗМЕР УПАКОВКИ:

90402 – RL-600 Brake Fluid – 16 унций / 0,47 л

О ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ RED LINE BRAKE FLUID

- В настоящее время Red Line предлагает собственную высокопроизводительную тормозную жидкость, которая идеально подходит для использования на дорогах и на треке. Жидкость RL-600 создана, чтобы поддерживать уровень вязкости, смазывающих свойств и сжимаемости при экстремальных температурах, обеспечивая защиту от потери эффективности тормозов и образования паровых пробок при использовании как в спорте, так и на дорогах.

Для получения информации о влиянии на здоровье и безопасности перейдите по ссылке [Safety Data Sheet](#) на REDLINEOIL.COM