



# ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО RED LINE MT-90 75W90 GL-4



- Трансмиссионное масло 75W90 GL-4 (соответствует вязкости моторных масел SAE 5W40 / 10W40).
- Популярный продукт для трансмиссий автомобилей Nissan, Mazda, Mitsubishi, VW/Audi, Lotus Elise/ Exige, Toyota, Mendeola и коробок передач для Atlas Off Road
- Обеспечивает быстрое переключение передач, превосходный коэффициент трения для синхронизаторов
- Безопасно для латунных синхронизаторов, так как не содержит активной серы, в отличие от большинства масел GL-5
- Отличная защита шестерней и синхронизаторов
- Устраняет хруст при переключении передач даже в холодном климате
- Удовлетворяет требованиям по вязкости для трансмиссионных масел 75W90, 80W90, 90 и моторных масел SAE 40, 10W40 и 15W40.

## РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:

API GL-4/GL-3/GL-1  
SAE 90W/80W-90  
SAE 40W/10W40/15W40

**Ford**  
F32Z-19C547-MA  
M2C175-A  
M2C200-B  
WSS-M2C203-A1  
XT-4-QGL

**BMW**  
81 22 9 407 305

**Castrol**  
BOT 130M  
BOT 328  
SAF AG4  
SHC 630  
TAF-X 75w-90  
Syntrans Transaxle  
75W-90

**GM**  
12345371  
12345724  
12345871  
12346074  
89021806  
89021807

**Daewoo**  
EDS-M-8049

**Hyundai**  
08950-00010-A

**Jeep**  
0489722AA

**Mazda**  
(MES) 115A

**Nissan**  
Mission Oil MP-G HQ

**Toyota**  
08885-80917  
08885-81023  
08885-81026

**VW/Audi**  
G 005 000  
G 005 100  
G 045 190 A2  
G 052 145  
G 052 157  
G 052 911  
G51  
G50

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Класс по API	GL 4
Класс вязкости по SAE (моторное масло)	15W40
Класс вязкости по SAE (трансмиссионное масло)	75W90
Кинематическая вязкость при 100°C, cSt	15.6
Кинематическая вязкость при 40°C, cSt	86.2
Индекс вязкости	194
Температура потери текучести, °C	-45
Температура потери текучести, °F	-49
Вязкость по методу Брукфилда при -40°C	320

## РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ:

50304 - MT-90 75W90 GL-4 - кварта/0,946 л  
50305 - MT-90 75W90 GL-4 - 1 галлон/3,785 л  
50306 - MT-90 75W90 GL-4 - 5 галлонов/18,93 л  
50307 - MT-90 75W90 GL-4 - 16 галлонов/60,567 л  
50308 - MT-90 75W90 GL-4 - 55 галлонов/208,2 л

## О ТРАНСМИССИОННОМ МАСЛЕ RED LINE

- Необходимый коэффициент трения для большинства синхронизаторов механических КПП (многие другие синтетические масла зачастую слишком «скользкие» для нормальной работы синхронизаторов)
- Red Line предлагает смазочные материалы практически для всех видов трансмиссий
- MTL, MT-85 и MT-90 не предназначены для дифференциалов с гипоидными передачами
- Превосходная защита шестерней и синхронизаторов, сбалансированная текучесть для легкого переключения в холодном климате
- Отлично подходит для трансмиссий с большим и средним пробегом
- Совместимо с минеральными и другими синтетическими маслами

Для получения информации о безопасности и влиянии на здоровье перейдите по ссылке [Safety Data Sheet](#) на сайте REDLINEOIL.COM