ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО RED LINE MTL® 75W80 GL-4

- Популярный продукт для трансмиссий BMW, Honda и Acura, Ford Focus, поздних моделей Mini Cooper, Land Rover/Range Rover LT77S, Dodge & Jeep NV1500, NV3500, NV3550 и NV5600
- Популярная замена для GM Synchromesh® (#12345349), Auto-Trak II®, (#12378508) и Chrysler spec MS-9224, в сравнении с ними улучшенная
- Безопасно для латунных синхронизаторов, так как не содержит активной серы, вызывающей повреждения, как большинство масел GL-5
- Обеспечивает быстрое переключение передач, превосходный коэффициент трения для синхронизаторов
- Устраняет хруст при переключении передач, даже в холодном климате
- Высокоэффективная защита редуктора и более длительный срок службы синхронизатора
- Соответствует требованиям вязкости для трансмиссионных масел 75W, 80W и SAE 30, 10W30 и 5W30 для моторных масел
- Рекомендовано для использования там, где требуется масло GL-1, GL-3 и GL-4, а также в большинстве случаев, где требуются специальные жидкости для синхронизированных коробок передач

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:

Подходит как замена для:	4773167	ESD-M2C-186-A	12378508	**Honda/Acura**	**MB**	Multi Gear Oil ECO	**Renault Clio**	MTF 97309-10
	4874465		12799117	08798-9013A	235.10	MZ313501	PT 77 11	
API GL-4 / GL-3 / GL-1		**Genuine Mtf**	21018899	08798-9016A	900 26 03-15			**VW/Audi**
SAE 80/80W/75W80	**Citroen**		88900333	08798-9016	A 001 989 85 03	**Nissan**	**Saab**	G 052 171
SAE 30/5W30/10W30		**GM**	88900399	4928271		ETL 8997B	MTF0063	G 052 176
	Dacia	10-4006	88900402	Genuine MTF	**Mini/BMW**	KE 916-99033		G 052 532
Alfa Romeo		10-4014	89021808		83 22 0 403 247	MTF TL/JR	**Tata**	G 055 532
	Daewoo	10-4017	Auto-Trak II	**Jaguar/Land**	83 22 0 140 516			
Chrysler		1042931	BOT 0063	**Rover/Range Rover**	83 22 2 344 589	**Opel/Vauxhall**	**Volvo**	
MS9224	**Fiat**	1052931	MTF 0063	LR006247	MTF-2	09 120 541	1161745	
MS-9417		9985648	Synchromesh	MTF 0063	MTF 94		1161645	
MS-9440	**Ford**	9986117				**Peugeot/Citroen**	97308	
4874464	XT-M5-QTS	10953626	**Holden**	**Mazda**	**Mitsubishi**	PSA B71 2330 75w80	1151324-7	
05179014AA	E5RY-19C547-A	12345577		0000-77-5W80-QT	Genuine MTF		1161423-7	
4761523	ESD-M2C-186-A	12377916			MTX		M2C 200-C3	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Класс по API	GL-4
Категория вязкости по SAE (моторное масло)	5W30
Категория вязкости по SAE (трансмисс. масло)	75W80
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	10.4
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	50.8
Индекс вязкости	201
Температура потери текучести, °C	-50
Температура потери текучести, °F	-58
Вязкость по методу Брукфилда при -40°C	120

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ:

50204 - MTL 75W80 GL-4 - кварта/0,946 л
50205 - MTL 75W80 GL-4 - 1 галлон/3,785 л
50206 - MTL 75W80 GL-4 - 5 галлонов/18,93 л
50207 - MTL 75W80 GL-4 - 16 галлонов/60,567 л
50208 - MTL 75W80 GL-4 - 55 галлонов/208,2 л

О ТРАНСМИССИОННОМ МАСЛЕ RED LINE ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КПП

- Необходимый коэффициент трения для большинства синхронизаторов механических коробок (многие другие синтетические масла зачастую слишком «скользкие» для нормальной работы синхронизаторов)
- Red Line предлагает смазочные материалы для применения в трансмиссиях практически всех видов
- MTL, MT-85 и MT-90 не используются в дифференциалах с гипоидными передачами
- Превосходная защита шестерней и синхронизаторов, сбалансированная текучесть для легкого переключения в холодном климате
- Отлично подходит для трансмиссий с большим и средним пробегом
- Совместимо с минеральными и другими синтетическими маслами

Для получения информации о безопасности и влиянии на здоровье перейдите по ссылке Safety Data Sheet на сайте REDLINEOIL.COM