



МОТОРНОЕ МАСЛО RED LINE PROFESSIONAL-SERIES 0W20 MOTOR OIL



- Полностью синтетическая, сертифицированная OEM-производителями формула обеспечивает отличную низкотемпературную текучесть при холодном пуске
- Помогает предотвратить преждевременное зажигание на низких оборотах (LSPI) в двигателях с прямым впрыском топлива с турбонаддувом
- Устойчивость к окислению предотвращает образование отложений; благодаря низкой летучести снижается расход масла и увеличиваются интервалы замены
- Разработано для защиты от отложений в турбонагнетателе и защиты катализаторов системы контроля выбросов
- Можно использовать в автомобилях, работающих на этанолсодержащем топливе до E85

ОДОБРЕНО / СЕРТИФИЦИРОВАНО:

API SN Plus with
Resource
Conserving

ILSAC GF-5

dexos1™ Gen 2

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:

CHRYSLER
MS-6395

FORD
WSS-M2C947-A
WSS-M2C947-B1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Класс по API	SN-PLUS
Категория вязкости SAE (для моторных масел)	0W-20
Вязкость при 100°C, сСт	8.5
Вязкость при 40°C, сСт	45
Низкотемпературная вязкость, Пуаз, при °C	57 при -35
Температура застывания, °C	-40
Температура застывания, °F	-40
Высокотемпературная вязкость, сП при 150°C, ASTM D4741	2.7
Индекс вязкости	169

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ:

12804 - 0W20 Prof-Series – 1 кварта / 0,946 л
12805 - 0W20 Prof-Series – 5 кварт / 4,73 л
12808 - 0W20 Prof-Series – 55 галлонов / 208,2 л

О МОТОРНЫХ МАСЛАХ RED LINE PROFESSIONAL-SERIES

- ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИЕ – базовые компоненты Группы III/ IV ПАО согласно требованиям OEM-производителей
- Низкая летучесть обеспечивает уменьшенное потребление масла
- Сертифицированы для более длительного срока использования по окончании производственного срока замены масла
- Для автомобилей с большим и малым пробегом
- Совместимы с обычными и другими синтетическими маслами
- Выдерживают экстремальные температуры

Для получения информации о безопасности и влиянии на здоровье пройдите по ссылке [Safety Data Sheet](#) на сайте REDLINEOIL.COM

ООО "СанТрип", 690106, г. Владивосток,
проспект Красного Знамени, д. 25, оф. 105
Тел.: +7(423)245-61-41

info@us-packaging.com
www.us-packaging.ru